

קטלוג מחירון מהדורה 9/17




שגיב
הרבה מעבר לברז

שגיב תעשייה מתקדמת

מפעל מתקדם בלב הנגב

מפעל שגיב משאבי שדה הוא המפעל המוביל בישראל ביצור ויצוא ברזים כדוריים, ברזים מיוחדים ואביזרים לפי דרישה לשליטה במים, גז, דלק ושמן. מוצרי שגיב משולבים במערכות תעשייה, בניין, מיזוג אוויר וחקלאות.



נוכחות עולמית

המפעל מייצא את מוצריו למתקדמות שבארצות התעשייתיות בעולם, בעיקר לבריטניה, גרמניה, אוסטריה, שווייץ וגרמניה.

מומחיות

המפעל מתמחה בעיבוד פליז בטכנולוגיות כבישה חמה ועיבוד שבבי מדוייק. הבולט שבין היתרונות של טכנולוגיית מתקדמת זו: חלקי המוצר המוגמר עשויים כמקשה אחת אחידה, חזקה במיוחד ויציבה לאורך שנים.

איכות

המפעל מתגאה במערכת אבטחת איכות הפועלת ומאושרת לפי תקן ISO 9001:2008, ע"י חברת IQC ובתוית תקן בפיקוח הדוק של מכון התקנים הישראלי. בנוסף עומדים מוצרי המפעל בשורה ארוכה של תקנים בין לאומיים ביניהם: EN331-1. כל מוצר היוצא את שערי המפעל ניבדק במח' בקרת האיכות.

מו"פ

מחלקת המחקר והפיתוח של שגיב פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם אגפי ההנדסה של לקוחותיה. מו"פ שגיב נותן, בזמן אמיתי, מענה לדרישות ייחודיות המתעוררות אצל לקוחות המפעל.

כחול לבן, קרוב אליך

היצור המקומי מבטיח ללקוחות החברה מקור אמין וגמיש להספקה שוטפת וסדירה, זאת תוך עמידה בלוח זמנים קצר.



תוכן עניינים

עמוד	
5-4	הקו הלבן
9-6	הקו הירוק
11-10	הקו הכחול
12	הקו הכחול קליק קונטרול
13	מפעיל חשמלי
15-14	משגיחום
15	רקורד אל-חוזר למונה מים
16-22	הקו הצהוב
23	פיתוח וייצור לפי הזמנה
24-27	ברזים ואביזרים למטבח ולמקלחת

סימון ברזי שגיב

S.A.	ברז שבצידו האחד תכריג חיצוני ובצידו השני תכריג פנימי.
S.N.	ברז שבשני צידיו תכריג פנימי.
S.M.	ברז עם חריר לשחרור לחץ (ברז מנומטר).
L	ידית ארוכה.

מבנה הברז

גוף הברזים - פליז כבישה חמה.
הכדור - פליז מצופה כרום ניקל.
אטמי גוף - טפלון VIRGIN P.T.F.E.
אטמי קנה - N.B.R.

אפשרויות נוספות

ציפוי גוף הברז בניקל.

* בתיאום עם מחלקת ההנדסה בשגיב.

ברזים - סוגי ידיות

ידית מוגבהת H	ידית מוגבהת ניילון משוריין H	ידית ארוכה אלומיניום L	ידית ארוכה ניילון משוריין	ידית קצרה ניילון משוריין	קוטר הברז
-	-	-	R-66.5 +	R-36.5 +	1/8" - 1/4" - 3/8"
-	R-55 +	-	R-96 +	R-51 +	1/2" - 3/4" - 1"
R-126 +	-	-	R-126 +	-	1.1/4"
R-147 +	-	R-147 +	-	-	1.1/2" - 2"
25.00	10.00	25.00	10.00	10.00	מחיר בש"ח

שגיב עוברת מירוק ללבן

הקו הלבן ברזים חדשים למי שתיה נקיים

נעים להכיר-קו חדש עם כפתור לבן, מיוצר בישראל, ניבדק ומאושר בישראל

ברזי הקו הלבן של שגיב נושאי תו תקן ישראלי מיוצרים במפעל שגיב בקיבוץ משאבי שדה. קו הברזים ניבדק ונימצא בפיקוח מתמיד של מכון התקנים הישראלי. הברזים נימצאו עונים בצורה מלאה לתקן החדש בכל הקשור למי שתיה. ברזי הקו הלבן מסומנים בכפתור לבן על הברז ועל גבי האריזות מצוין כי הם עונים לתקן החדש.

חברת שגיב השקיעה בקו חדש כדי להבטיח מי שתיה נקיים

לצורך התאמה לתקן המחמיר החדש הושקע בשגיב סכום נכבד בהקמת אגף ניטרול מיוחד השוטף את העופרת מפני השטח של הברזים. סדרת הקו הלבן נושאת תו תקן ישראלי ומיוצרת לפי דרישות התקנים הישראליים 1144 ו-5452, בגירסתם המעודכנת. תקנים אלו שמים את הדגש על איכות הברזים הבאים במגע עם מי שתיה.

בחברת שגיב ממשיכים כמובן להשתמש בחומרי גלם ובסגסוגות פליז מספקים מהימנים מהשורה הראשונה בישראל ואירופה העונים לתקנים הבינלאומיים המקובלים באיכות המותאמת למי שתיה.
המטרה: לספק לצרכן מי שתיה נקיים.

שימושים


תחום טמפרטורות: מ-5°C עד +100°C.

לחצי עבודה: עד 28 אטמ', ברזי שגיב מתאימים לעבודה במערכות ווקום.

מכנה הברז: גוף הברזים - פליז כבישה חמה, הכדור - פליז מצופה כרום ניקל.

אטמי גוף - טפלון P.T.F.E. VIRGIN, אטמי קנה - N.B.R.

גוף הפסדי עומד לברזי הקו הלבן




	100	200
1/4"	2.5	
1/2"	4	10
3/4"	8	20.8
1"	14.75	35
1 1/4"		59.7
1 1/2"		65
2"		95

KV = הספיקה בברז כאשר הפסד העומד בלחץ של עמוד מים בגובה 10 מטר (בר 1)

ברזים כדוריים סדרה 200 - מעבר גדול

דגם S.A. 200 תברגי פנים חוץ

- מתאים למי שתיה
- תחום טמפרטורות מ-5°C עד +100°C, לחצי עבודה עד 28 אט"מ
- ברז כדורי עם מעבר גדול.
- הברגות פנים-חוץ.
- אופציה לידיית ארוכה או קצרה.
- אטמי טפלון P.T.F.E. המבטיח תפקוד למשך שנים רבות.




מחיר בש"ח	מידה	כמות בקרטון ידיית ארוכה	כמות בקרטון ידיית קצרה	D DIA	L BSP	H	R		SW HEX	מס' קטלוגי BSP
							ידיית ארוכה	ידיית קצרה		
37.80	1/2"	40	50	13.0	57.5	48.0	96.0	51.0	25.0	1A2008000
56.00	3/4"	30	40	17.0	70.0	52.0	96.0	51.0	32.0	1A2012000
73.30	1"	25	30	21.0	79.5	55.0	96.0	51.0	38.0	1A2016000
122.00	1.1/4"	10	-	28.0	94.0	61.0	126.0	-	48.0	1A2L20000
161.50	1.1/2"	6	-	32.0	99.0	83.0	147.0	-	56.0	1A2L24000
223.70	2"	6	-	40.0	111.0	86.0	147.0	-	66.0	1A2L32000

• אופציה לתברגי N.P.T. בתוספת 35% למחיר.

דגם S.N. 200 תברגי פנים פנים

- מתאים למי שתיה
- תחום טמפרטורות מ-5°C עד +100°C, לחצי עבודה עד 28 אט"מ
- ברז כדורי עם מעבר גדול.
- הברגות פנים-פנים.
- אופציה לידיית ארוכה או קצרה.
- אטמי טפלון P.T.F.E. המבטיח תפקוד למשך שנים רבות.



מחיר בש"ח	מידה	כמות בקרטון ידיית ארוכה	כמות בקרטון ידיית קצרה	D DIA	L BSP	H	R		SW HEX	מס' קטלוגי BSP
							ידיית ארוכה	ידיית קצרה		
37.80	1/2"	40	50	13.0	62.5	48.0	96.0	51.0	25.0	1N2008000
56.00	3/4"	30	40	17.0	72.5	52.0	96.0	51.0	32.0	1N2012000
73.30	1"	25	25	21.0	84.0	55.0	96.0	51.0	38.0	1N2016000
122.00	1.1/4"	10	-	28.0	97.0	61.0	126.0	-	48.0	1N2L20000
168.50	1.1/2"	6	-	32.0	107.0	83.0	147.0	-	56.0	1N2L24000
239.30	2"	4	-	40.0	122.0	86.0	147.0	-	66.0	1N2L32000

• אופציה לתברגי N.P.T. בתוספת 35% למחיר.

דגם S.D.A. 200

הברז מיועד להתקנה בסמוך למונה המים.
הקו הלבן, ברז כדורי מעבר גדול, הברגות פנים 3/4" - חוץ 1"



מחיר בש"ח	מידה	כמות בקרטון ידיית ארוכה	כמות בקרטון ידיית קצרה	D DIA	L BSP	H	R		SW HEX	מס' קטלוגי BSP
							ידיית ארוכה	ידיית קצרה		
73.30	1"X3/4"	25	30	21.0	79.5	55.0	96.0	51.0	38.0	1A2016002

דגם S.D.N. 200

הברז מיועד להתקנה בסמוך למונה המים.
הקו הלבן, ברז כדורי מעבר גדול, הברגות פנים 3/4" - פנים 1"




מחיר בש"ח	מידה	כמות בקרטון ידיית ארוכה	כמות בקרטון ידיית קצרה	D DIA	L BSP	H	R		SW HEX	מס' קטלוגי BSP
							ידיית ארוכה	ידיית קצרה		
73.30	1"X3/4"	25	30	21.0	84.0	55.0	96.0	51.0	38.0	1N2016002

ברזים למערכות מים, אוויר ודלק

דגם S.N. 200 תבריג פנים פנים

* תחום טמפרטורות מ-5°C עד +100°C, לחצי עבודה עד 28 אטמ'
 * ברז כדורי עם מעבר גדול
 * הברגות פנים-פנים עם ידית קצרה
 * אטמי טפלון P.T.F.E המבטיח תפקוד למשך שנים רבות




מחיר בש"ח	מידה	כמות בקרטון	D DIA	L BSP	L NPT	H	ידית קצרה	SW HEX	מס' קטלוגי BSP	מס' קטלוגי NPT
29.40	1/8"	50	5.0	36.0	36.0	26.9	36.5	21.0	1N1002000	1N1002100
29.40	1/4"	50	8.0	41.5	46.5	26.9	36.5	21.0	1N1004000	1N1004100
29.40	3/8"	50	8.0	49.0	49.0	26.9	36.5	21.0	1N1006000	1N1006100

• אופציה לתבריג N.P.T. בתוספת 35% למחיר.

דגם S.A. 200 תבריג פנים חוץ

* תחום טמפרטורות מ-5°C עד +100°C, לחצי עבודה עד 28 אטמ'
 * ברז כדורי עם מעבר גדול
 * הברגות פנים-חוץ עם ידית קצרה
 * אטמי טפלון P.T.F.E המבטיח תפקוד למשך שנים רבות




מחיר בש"ח	מידה	כמות בקרטון	D DIA	L BSP	L NPT	H	ידית קצרה	SW HEX	מס' קטלוגי BSP	מס' קטלוגי NPT
29.40	1/8"	50	5.0	36.0	38.0	26.9	36.5	21.0	1A1002000	1A1002100
29.40	1/4"	50	8.0	41.5	46.5	26.9	36.5	21.0	1A1004000	1A1004100
29.40	3/8"	50	8.0	51.0	53.0	26.9	36.5	21.0	1A1006000	1A1006100

• אופציה לתבריג N.P.T. בתוספת 35% למחיר.

ברזי פיקוד כדוריים

דגם S.Y.-3

ברז פיקוד רב דרכי עם כניסה משותפת ושלוש יציאות בהיקף המסומנות א-אוטומטי, ס-סגור ופ-פתוח | לשימוש במערכות השקיה מפקדות ובמערכות סינון והפעלת מגופים | תבריגי הכניסה מיוצרים עפ"י דרישות הלקוח בהברגות B.S.P. או N.P.T. | אטמי טפלון P.T.F.E המבטיח תפקוד למשך שנים רבות | גודל המעבר: 3.2 מ"מ



מחיר בש"ח	כמות בקרטון	יציאות			כניסה	מס' קטלוגי BSP	מס' קטלוגי NPT
		א	ס	פ			
56.20	50	פ 1/8"	פ 1/8"	פ 1/8"	חוץ 1/8"	1Y3A02000	1Y3A02100
56.20	50	פ 1/8"	פ 1/8"	פ 1/8"	פנים 1/8"	1Y3N02000	1Y3N02100
56.20	50	פ 1/8"	פ 1/8"	פ 1/8"	חוץ 1/4"	1Y3A04000	1Y3A04100
56.20	50	פ 1/8"	פ 1/8"	פ 1/8"	פנים 1/4"	1Y3N04000	1Y3N04100
56.20	50	פ 1/4"	פ 1/8"	פ 1/8"	פנים 1/4"	1Y3N040A4	1Y3N041A4
56.20	50	פ 1/8"	פ 1/8"	פ 1/8"	פנים 1/4"	1Y3N040A2	1Y3N041A2
56.20	50	פ 1/8"	פ 1/8"	פ 1/4"	חוץ 1/4"	1Y3A040A4	1Y3A041A4


דגם S.Y.-6

ברז פיקוד רב דרכי עם כניסה משותפת ושלוש יציאות בהיקף המסומנות א-אוטומטי, ס-סגור ופ-פתוח | לשימוש במערכות השקיה מפקדות ובמערכות סינון והפעלת מגופים | תבריגי הכניסה מיוצרים עפ"י דרישות הלקוח בהברגות B.S.P. או N.P.T. | אטמי טפלון P.T.F.E המבטיח תפקוד למשך שנים רבות | גודל המעבר: 6 מ"מ

מחיר בש"ח	כמות בקרטון	יציאות			כניסה	מס' קטלוגי BSP	מס' קטלוגי NPT
		א	ס	פ			
76.30	25	פ 1/4"	פ 1/4"	פ 1/4"	פנים 1/4"	1Y6N04000	1Y6N04100
76.30	25	פ 1/4"	פ 1/4"	פ 1/4"	חוץ 1/4"	1Y6A04000	1Y6A04100


ברזי פיקוד כדוריים

דגם S.M.




- * ברז עם חריר לשחרור אויר או נוזל
- * דגם S.M.A. תכריג חוץ פנים
- * דגם S.M.N. תכריג פנים פנים
- * שימוש:
- * בכניסה למדי לחץ, כאשר הברז פתוח מתאפשרת קריאת הלחץ בשעון.
- * עם הסגירה משתחרר האוויר או הנוזל והשעון נותר ללא לחץ.
- * לחץ עבודה: עד 25 אטמוספרות
- * אטמי טפלון P.T.F.E. המבטיח תפקוד למשך שנים רבות

דגם S.M.A. תכריג פנים חוץ ברז למנומטר עם חריר שחרור



מחיר בש"ח	מידה	כמות בקרטון	D DIA	L	H	R	SW HEX	מס' קטלוגי BSP	מס' קטלוגי NPT
73.10	1/8"	50	4.0	55.6	27.3	36.5	20.0	1MAH02000	1MAH02100
73.10	1/4"	50	6.0	66.2	27.3	36.5	20.0	1MAH04000	1MAH04100
73.10	3/8"	50	6.0	61.2	27.3	36.5	20.0	1MAH06000	1MAH06100
73.10	1/2"	50	6.0	59.2	27.3	36.5	20.0	1MAH08000	1MAH08100

דגם S.M.N. תכריג פנים פנים ברז למנומטר עם חריר שחרור



מחיר בש"ח	מידה	כמות בקרטון	D DIA	L	H	R	SW HEX	מס' קטלוגי BSP	מס' קטלוגי NPT
73.10	1/8"	50	4.0	41.2	27.3	36.5	20.0	1MNH02000	1MNH02100
73.10	1/4"	50	6.0	43.0	27.3	36.5	20.0	1MNH04000	1MNH04100
73.10	3/8"	50	6.0	58.0	27.3	36.5	20.0	1MNH06000	1MNH06100
73.10	1/2"	50	6.0	73.0	27.3	36.5	20.0	1MNH08000	1MNH08100

ברז למרסס, תכריג לדיזה

ברז כדורי מעבר גדול, הברגות חוץ-חוץ



מחיר בש"ח	מידה	כמות בקרטון ידית קצרה
30.70	1/4"	50

ברזי בר - הפצה ושירות ט.פ.י. פל-ים 09-8947633

ברז מסוט לבר

* ברז T בר
* כניסה 3/8" או 1/2"
* יציאה 6 מ"מ או 8 מ"מ



מחיר בש"ח	מידה	כמות בקרטון	מס' קטלוגי
58.00	6 מ"מ X 3/8"	50	1BRT06006
58.00	8 מ"מ X 3/8"	50	1BRT06008
58.00	6 מ"מ X 1/2"	50	1BRT08006
58.00	8 מ"מ X 1/2"	50	1BRT08008


ברז בר



מחיר בש"ח	מידה	כמות בקרטון	מס' קטלוגי
29.80	6 מ"מ X 1/2"	50	1BAR00000
29.80	8 מ"מ X 1/2"	50	1TNA00000

ברז מסוט אסלה

* מאפשר יציאת מים נוספת ע"י הניאגרה



מידה	כמות בקרטון	L2	L1	L	מס' קטלוגי
1/2"	20	12	11.8	35	1HSL0T000


מסוט למדיח



מחיר בש"ח	מידה	כמות בקרטון	מס' קטלוגי
58.00	3/8" X 3/8" X 3/4"	50	1BRT06000
58.00	1/2" X 1/2" X 3/4"	50	1BRT08000

ברז זזיתן

* כניסה 1/2"
* יציאה 3/8" או 1/2"
* ספיקת מים גדולה
* 5 שנות אחריות



מידה	כמות בקרטון	L	H	מס' קטלוגי
1/2" X 3/8"	120	89.5	25.5	18NL08006
1/2" X 1/2"	120	89.5	25.5	18NL08008

ברז זזיתן משולב

* כניסה 1/2"
* יציאות 3/4" ו-3/8"
* ספיקת מים גדולה
* 5 שנות אחריות



מידה	כמות בקרטון	L	H	מס' קטלוגי
1/2" X 3/8"	80	89.5	25.5	18AC08006


ברז למכונת כביסה

* כניסה 1/2"
* יציאה 3/4"
* ברז לחיבור מכונת כביסה



ברז גן

* ברז כדורי לגן תברגי חוץ וחיבור לצינור גמיש אטמי טפלון
* לחץ עבודה 16 אטמ'



מידה	כמות בקרטון	D	L1	L2	H	מס' קטלוגי
1/2"	80	9.0	52.7	66.5	36.5	18BC08000
3/4"	40	12.0	60.0	96.5	50.5	18BC12000

סט ברזים למחמם מים

* ברז 1/2" x רקורד 1/2" או 3/4"
* ברז למחמם מים המיועד להתקנה בכניסה ומחמם מים
* כחול: כניסת מים קרים
* אדום: יציאת מים חמים




מחיר בש"ח	מידה	כמות בקרטון
91.10	תברגי 1/2"	20

ברזים למערכות מיזוג אוויר וצנרת מבודדת

ברז כדורי דגם S.H.N. תכריג פנים-פנים קנה גבוה


* תחום טמפרטורות מ-5°C עד +100°C, לחצי עבודה עד 28 אטמ'
 * ברז כדורי עם ידיית מוגבהת ותכריג פנימי משני צדדיו
 * אטמי טפלון P.T.F.E. המבטיח תפקוד למשך שנים רבות



מחיר בש"ח	מידה	כמות בקרטון	DN	D DIA	I	L	H	R	SW HEX	מס' קטלוגי BSP
51.90	1/2"	30	15.0	13.0	35.5	62.5	66.5	110.0	25.0	1N2008007
71.50	3/4"	30	20.0	17.0	35.5	72.5	66.0	110.0	32.0	1N2012007
95.20	1"	20	25.0	21.0	35.5	84.0	69.0	110.0	38.0	1N2016007

ברז כדורי דגם S.H.N. תכריג פנים-פנים קנה גבוה


* תחום טמפרטורות מ-5°C עד +100°C, לחצי עבודה עד 28 אטמ'
 * ברז כדורי עם ידיית מוגבהת ארוכה ותכריג פנימי משני צדדיו
 * אטמי טפלון P.T.F.E. המבטיח תפקוד למשך שנים רבות



מחיר בש"ח	מידה	כמות בקרטון	DN	D DIA	I	L	H	R	SW HEX	מס' קטלוגי BSP
158.80	1.1/4"	10	30.0	27.0	35.5	97.0	83.0	126.0	48.0	1N2020007
218.60	1.1/2"	6	40.0	32.0	39.0	107.0	108.0	147.0	56.0	1N2L24007
314.70	2"	4	50.0	40.0	39.0	121.0	114.0	147.0	66.0	1N2L32007

ברז כדורי דגם S.H.N.F. תכריג פנים חיצור לצנור נחושת פלייר

* תחום טמפרטורות מ-5°C עד +100°C, לחצי עבודה עד 28 אטמ'
 * ברז כדורי עם ידיית מוגבהת
 * תכריג פנים בצד אחד וחיצור פלייר בצד השני
 * אטמי טפלון P.T.F.E. המבטיח תפקוד למשך שנים רבות




מחיר בש"ח	מידה	כמות בקרטון	DN	D DIA	I	L	H	R	SW HEX	מס' קטלוגי BSP
74.20	1/2" X F5/8"	30	15.0	13.0	35.5	85.6	66.0	110.0	25.0	1N2F08001
102.30	3/4" X F5/8"	25	20.0	17.0	35.5	87.6	66.0	110.0	32.0	1N2F12001
110.50	3/4" X F3/4"	25	20.0	17.0	35.5	87.6	66.0	110.0	32.0	1N2F12003
151.60	1" X F3/4"	20	25.0	21.0	35.5	94.0	69.0	110.0	38.0	1N2F16002

ברזים למערכות מיזוג אוויר וצנרת מבודדת

ברז כדורי דגם S.H.A. תכריג פנים-חוץ קנה גבוה


* תחום טמפרטורות מ-5°C עד +100°C, לחצי עבודה עד 28 אטמ'
* ברז כדורי עם ידית מוגבהת ותכריג פנים-חוץ
* אטמי טפולון P.T.F.E. המבטיח תפקוד למשך שנים רבות



מחיר בש"ח	מידה	כמות בקרטון	DN	D DIA	I	L	H	R	SW HEX	מס' קטלוגי BSP
51.90	1/2"	30	15.0	13.0	35.5	57.5	62.0	110.0	25.0	1A2008007
71.50	3/4"	30	20.0	17.0	35.5	70.0	66.0	110.0	32.0	1A2012007
95.20	1"	20	25.0	21.0	35.5	79.5	69.0	110.0	38.0	1A2016007

ברז כדורי דגם S.H.A. תכריג פנים-חוץ קנה גבוה


* תחום טמפרטורות מ-5°C עד +100°C, לחצי עבודה עד 28 אטמ'
* ברז כדורי עם ידית מוגבהת ארוכה ותכריג פנים-חוץ
* אטמי טפולון P.T.F.E. המבטיח תפקוד למשך שנים רבות



מחיר בש"ח	מידה	כמות בקרטון	DN	D DIA	I	L	H	R	SW HEX	מס' קטלוגי BSP
158.80	1.1/4"	10	30.0	27.0	35.5	94.0	83.0	126.0	48.0	1A2020007
218.60	1.1/2"	6	40.0	32.0	39.0	99.0	108.0	147.0	56.0	1A2L24007
314.70	2"	4	50.0	40.0	39.0	110.0	114.0	147.0	66.0	1A2L32007

ברז כדורי דגם S.H.A.F.

* תחום טמפרטורות מ-5°C עד +100°C, לחצי עבודה עד 28 אטמ'
* ברז כדורי עם ידית מוגבהת
* תכריג חיצוני בצד אחד וחיבור פלייר בצד השני
* אטמי טפולון P.T.F.E. המבטיח תפקוד למשך שנים רבות



מחיר בש"ח	מידה	כמות בקרטון	DN	D DIA	I	L	H	R	SW HEX	מס' קטלוגי BSP
74.20	1/2" X F5/8"	30	15.0	13.0	35.5	85.6	66.0	110.0	26.0	1A2F08001
102.30	3/4" X F5/8"	25	20.0	17.0	35.5	85.6	66.0	110.0	28.0	1A2F12001
110.50	3/4" X F3/4"	25	20.0	17.0	35.5	85.6	66.0	110.0	28.0	1A2F12003
151.60	1" X F3/4"	20	25.0	21.0	35.5	90.0	69.0	110.0	38.0	1A2F16002

קליק קונטרול - הפצה ושירות קונטאל 03-9260300


שסתום קליק קונטרול משמש לבקרת ההספקה של מים ליחידת המפוח נחשון לצורך שליטה על טמפרטורת החדר במערכות מיזוג אוויר.



בדגמים דו-דרכי ותלת דרכי- במידות: 1", 3/4", 5/8", 1/2".


- * קליק קונטרול נבדק במעבדות מכון התקנים ועמד, בתפקוד מלא, במאה אלף פעולות פתיחה וסגירה
- * גוף הברז מיוצר מפליז איכותי העומד בתקנים אירופאים מחמירים
- * העיצוב של הקליק קונטרול מאפשר התקנה והפרדה נוחה בין גוף השסתום למפעיל החשמלי
- * אחריות שגיב לשסתום ולמנוע
- * סוג On/Off דרכי כרגיל סגור ו-3 דרכי בקונפיגורצית חלוקה
- * שימוש במנוע מסונכרן חד-כיווני סגור לחלוטין, עם אטימות למים וחזרת קפיץ
- * בשגיב מלאי זמין לכל מגוון הדגמים

קליק קונטרול דו-דרכי



מידה	כמות בקרטון	L1	L2	L	H	W	מס' קטלוגי
1/2"	10	55.0	34.0	89.0	106.8	67.0	18FC-080T2
5/8"	10	55.0	34.0	89.0	106.8	67.0	18FCF-0002
3/4"	10	43.5	43.5	87.0	104.0	67.0	18FC-120T2
1"	10	48.0	48.0	105.0	127.0	67.0	18FC-160T2
מנוע בלבד	10	-	-	-	-	-	18EN-00000

קליק קונטרול תלת-דרכי




מידה	כמות בקרטון	L1	L2	L	H	W	מס' קטלוגי
1/2"	10	55.0	34.0	89.0	106.8	67.0	18FC-080T3
5/8"	10	55.0	34.0	89.0	106.8	67.0	18FCF-0003
3/4"	10	43.5	43.5	87.0	104.0	67.0	18FC-120T3
1"	10	48.0	48.0	105.0	136.0	67.0	18FC-160T3
מנוע בלבד	10	-	-	-	-	-	18EN-00000

מפעיל חשמלי לברז כדורי

מפעיל חשמלי מהיר 12-24V עם ברז דו-דרכי

* שימושים: מים, אויר ודלק
 * מתאים לעבודה בוואקום
 * טמפרטורת עבודה מ-5°C עד +95°C, לחץ עבודה עד 28 אטמוספרות
 * מעבר חופשי של הזרמים
 * מתאים לעבודה בלחצים נמוכים
 * זמן פתיחה מלאה/סגירה כ-5 שניות



מחיר בש"ח	מידה	SW	H	מס' קטלוגי
42.40	ברז למפעיל 1/2"	25	114.5	-
63.60	ברז למפעיל 3/4"	32	118.0	-
84.80	ברז למפעיל 1"	38	121.5	-
589.00	מפעיל בלבד	-	-	-


דגמים:

- * ברז פנים חוץ SA
- * ברז פנים פנים SN
- * 12 A.C. N.C. - 1ENA0L012
- * 12 D.C. N.C. - 1END0L012
- * 24 A.C. N.C. - 1ENA0L024
- * 24 D.C. N.C. - 1END0L024

תכונות:

- * פתיחה וסגירה ע"י זרם חשמלי
- * שומר על מצבו בזמן הפסקת הזרם
- * המערכת כוללת מפעיל חשמלי המורכב על ברז כדורי בקטרים 1/2", 3/4", 1"

משגיחום - מערבל להגבלת חום המים TSO 45° לאוכלוסיה רגישה



הגנה מפני כוויית לאוכלוסיה רגישה עם מנגנון מובנה להתמודדות עם זיהום בקטרילוגי.

- * מערבל בטיחות לבקרת טמפרטורת המים הנותן מענה לדרישות הגנה מפני כוויית ומאפשר התמודדות יזומה עם זיהום בקטרילוגי (ליגיונלה) באמצעות מנגנון יחודי לטיפול בהלם באמצעות חום
- * מיוצר בישראל ומאושר לשימוש ע"י משרד הבריאות
- * המוצר מתאים למי שתייה על פי מפרט תקן ישראלי 5452
- * שלוש שנות אחריות*

הוראות לשיטת המערכת וביצוע טיפול הים (שוק תרמי) תקופתי:

שיטת המערכת תבצע בתדירות המפורטת בתקנות ולפי דרישות משרד הבריאות.


- 1 סגירת הברז הכדורי בכניסת מים קרים
- 2 פתיחת המנוף העילי למצב ניצב
- 3 הזרמת מים חמים בטמפרטורה הרצויה ובמשך הזמן הנדרש לפי ההנחיות לחיטוי
- 4 הורדת המנוף ופתיחת הברז הכדורי וחזרה למצב עבודה
- 5 בדיקה שהטמפרטורה חזרה ל-45°C - 42°C

*לקוח ניכד שים לב! אחריות המוצר אינה כוללת נזקים הניגרמים מאיכות המים ומחדירת גופים זרים למוצר. לקבלת תעודת אחריות מלאה, פנה בבקשה למחלקת השיווק בטלפון: 08-6565333


משגיחום

מס' קטלוגי	כניסת מים חמים	כניסת מים קרים	יציאת מים	כמות בקרטון	מחיר בש"ח
1HVT4200A	פנימי 3/4"	חיצוני 3/4"	חיצוני 3/4"	5	508.00

מצב: בדיקה וחיטוי



מצב: עבודה רגילה




איש יוקרה של עז עזבי: יעקב ענבר, 050-6565137

משגיחום - מערבול להגבלת חום המים 52°

גרף טמפרטורה - זמן

משך זמן החשיפה למים חמים הגורם לכוויה מדרגה 3



ה"משגיחום" מערבול את המים החמים מהדוד עם מים קרים בטמפרטורה מירבית של 52°C ובכך מגן על המשתמשים מכוויות ומונע ניזקי צנרת ואבנית.

בחודשי הקיץ החמים עלולה הטמפרטורה בדוד השמש להגיע למעל 100°C.

- * נושא תו תקן ישראלי 5463 בהשגחת מכון התקנים
- * מתאים לתקן אוסטרלי AS 4032.2 ולתקן אירופאי EN 1287
- * עם שני מסננים מובנים להגנה על המערכת מפני גופים זרים
- * תוצרת שגיב "כחול לבן" מקיבוץ משאבי שדה שבנגב
- * מגן על הצנרת הפלסטית הדירתיית מבלאי מואץ עקב טמפרטורה גבוהה, סדקים והתבקעויות
- * מגן על צנרת מתכת מקורוזיה הודות להורדת טמפרטורת המים
- * מאפשר חיסכון באנרגיה
- * מקטין הצטברות אבנית בצנרת
- * מאפשר ספיקה גבוהה - מספר משתמשים יכולים להנות במקביל ממים חמים

משגיחום

- * יציבות בוויסות טמפרטורת המים למעלות 2°C ± 52°C מעלות
- * ספיקה: 50 ליטר לדקה בלחץ 3 אטמ'
- * כל רכיבי המבנה מאושרים לשימוש במי שתיה




מחיר בש"ח	כמות בקרטון	יציאת מים	כניסת מים קרים	כניסת מים חמים	מס' קטלוגי
289.40	10	חיצוני 3/4"	פנימי 3/4"	פנימי 3/4"	1HVN15000

לקוח נכבד שים לב! אחריות המוצר אינה כוללת נזקים הנגרמים מאיכות המים ומחידרת גופים זרים למוצר. לקבלת תעודת אחריות מלאה, אנא פנה למחלקת השיווק בטלפון: 08-6565333.

רקורד אל-חוזר למונה מים


- * רקורד 3/4" עם אל-חוזר מובנה BUILT IN
- * מיועד להתקנה במערכת מונה המים, ביציאה מהמונה
- * בעל הפסדי עומד נמוכים במיוחד
- * קל ונוח להתקנה מיידית ללא צורך בשינויים במערכת מוני המים



מחיר בש"ח (בתפוזרת)	מחיר בש"ח (באריזה)	מידה	תחום טמפרטורה	לחץ עבודה	מס' קטלוגי
35.00	36.60	3/4"	עד 90°C	עד 10 אטמ'	1MD000000

מונע זרימה חוזרת של מים או אוויר, מקטין הפעלת סרק של המונה ובכך מצמצם באופן משמעותי את תופעת חיובי היתר בחשבון המים.

אל-חוזר ספיקה מול הפסד עומד



מידע כללי



תווי תקן וניסיון בין לאומי עשיר ברזי שגיב מיוצרים בהשגחת מכון התקנים ועונים, בנוסף, גם על התקנים הבין לאומיים המובילים, עובדה המאפשרת לשגיב לייצא בהצלחה למתועשות שבמדינות אירופה.


מגוון מתחדש של דגמים
77 דגמים של אביזרי הקו הצהוב משרתים אלפי מקצועני גז בעולם ובארץ.

המנגנון הכדורי
בבדיקות חוזרות ונישנות, גם בהשוואה למנגנונים אחרים נימצא כי המנגנון הכדורי הוא מתאים ביותר להתמודד עם הגפ"מ, כל מנגנון אחר שנוסה בעולם נימצא נחות משמעותית בהשוואה למנגנון הכדורי.

מערך אטימה מבטיח אמינות ובטיחות
4 אטמים איכותיים: שניים מטפולון P.T.F.E. ושניים מ-N.B.R. מבטיחים אטימה מוחלטת לטווח הארוך.
שני קווי הגנה מבטיחים למשתמש שגם במקרה הנדיר של כשל בקו האטימה הראשון, קו האטימה השני יעשה את העבודה ויגן על רכוש ובפש.

הקו המוביל בענף

מקובל בעולם בתחום הגז, מבוססים אביזרי הקו הצהוב על עקרון הברז הכדורי המבטיח: אמינות פעולה ובטיחות מירבית. אטימות מושלמת עם אטמי P.T.F.E. טפולון. זרימת גז חופשית וישרה, ללא מכשולים. לגפ"מ וגז טבעי



ברזי גז כדוריים

סטופ גז ישר Stop Gas

ברז בטיחותי מתקדם מבית שגיב עם שלושה קוי בטיחות מובנים:

1. ידית לחיצה.
 2. נועל את הברז במקרה וספיקת הגז עולה מעבר לצריכה של 1000 גרם לשעה.
 3. שסתום תרמי המבנה ב Stop Gas נועל את הברז במצב בו הטמפרטורה במעטפת הברז מגיעה ל 100 מעלות צלסיוס.
- צד אחד חיבור לצינור נחושת צד שני לחיבור לצינור גומי.



מק"ט	מעבר גז Ø חופשי	כמות בקרטון	מידה	מחיר בש"ח
-	5.5 מ"מ	25	3/8"	-

סטופ גז זוויתי ימין שמאל Stop Gas

ברז בטיחותי מתקדם מבית שגיב עם שלושה קוי בטיחות מובנים:

1. ידית לחיצה.
 2. נועל את הברז במקרה וספיקת הגז עולה מעבר לצריכה של 1000 גרם לשעה.
 3. שסתום תרמי המבנה ב Stop Gas נועל את הברז במצב בו הטמפרטורה במעטפת הברז מגיעה ל 100 מעלות צלסיוס.
- צד אחד חיבור לצינור נחושת צד שני לחיבור לצינור גומי.



מק"ט	מעבר גז Ø חופשי	כמות בקרטון	מידה	מחיר בש"ח
-	5.5 מ"מ	25	3/8" ימין	-
-	5.5 מ"מ	25	3/8" שמאל	-

ברז מיני זוויתי

ברז גז ימין - שמאל

הברז הזוויתי היחיד עם מנגנון כדורי המבטיח אטימה מושלמת ואמינות לאורך שנים. מצב הברז ברור לעין וניתן לזיהוי ממרחק. לחץ עבודה 5 בר.



מק"ט	מעבר גז Ø חופשי	כמות בקרטון	מידה	מחיר בש"ח
1GRF040Z0	5.5 מ"מ	50	פלייר 1/4" - ימין	37.00
1GLF040Z0	5.5 מ"מ	50	פלייר 1/4" - שמאל	37.00
1GRF050Z0	5.5 מ"מ	50	פלייר 5/16" - ימין	37.00
1GLF050Z0	5.5 מ"מ	50	פלייר 5/16" - שמאל	37.00
1GRZ050Z0	5.5 מ"מ	50	זית 5/16" - ימין	37.00
1GLZ050Z0	5.5 מ"מ	50	זית 5/16" - שמאל	37.00
1GRF060Z0	5.5 מ"מ	50	פלייר 3/8" - ימין	37.00
1GLF060Z0	5.5 מ"מ	50	פלייר 3/8" - שמאל	37.00
1GRF060Z0	5.5 מ"מ	50	זית 3/8" - ימין	37.00
1GLF060Z0	5.5 מ"מ	50	זית 3/8" - שמאל	37.00

ברזי גז כדוריים

מיני גז 1

ברז קיר לגז
 צד אחד - חיבור לצינור נחושת.
 צד שני - חיבור לצינור גומי.
 החיבור בשיטת פלייר או זית.
 לחץ עבודה 5 בר.



מחיר בש"ח	מידה	כמות בקרטון	מעבר גז Ø חופשי	מק"ט
37.00	פלייר 1/4" - צינורית	50	5.5 מ"מ	1G1F04001
37.00	פלייר 5/16" - צינורית	50	5.5 מ"מ	1G1F05001
37.00	פלייר 3/8" - צינורית	50	5.5 מ"מ	1G1F06001
37.00	זית 1/4" - צינורית	50	5.5 מ"מ	1G1Z04001
37.00	זית 5/16" - צינורית	50	5.5 מ"מ	1G1Z05001
37.00	זית 3/8" - צינורית	50	5.5 מ"מ	1G1Z06001
78.00	פלייר 1/2" - צינורית	40	5.5 מ"מ	1FF809011

מיני גז 2

ברז קיר קומפקטי
 חיבור לצינור נחושת בשני הצדדים.
 החיבור בשיטת פלייר או זית.
 לחץ עבודה 5 בר.



מחיר בש"ח	מידה	כמות בקרטון	מעבר גז Ø חופשי	מק"ט
55.00	פלייר 5/16" - פלייר 5/16"	50	5.5 מ"מ	1G2F05001
55.00	פלייר 3/8" - פלייר 3/8"	50	5.5 מ"מ	1G2F06001
55.00	זית 5/16" - זית 5/16"	50	5.5 מ"מ	1G2Z05001
55.00	זית 3/8" - זית 3/8"	50	5.5 מ"מ	1G2Z06001
78.00	פלייר 1/2" - פלייר 1/2"	30	9.8 מ"מ	1FF809011

ברז מיני ניתוק מהיר לגז

ברז ידני לפתיחה וסגירה עם שסתום לניתוק וחיבור מהיר ביחידה אחת
 לחיבור מתקן גריל נייד או תנור חימום נייד.
 לחץ עבודה 0.3 בר.
 הברז נושא תו תקן אמריקאי CSA ונבדק לפי 1998-41,
 21 ANSIZ ולפי תקן ישראלי חדש 1607.



מחיר בש"ח	מידה	כמות בקרטון	מעבר גז Ø חופשי	מק"ט
123.90	פלייר 5/16" - חיבור מהיר	25	5.5 מ"מ	1QAF05000
123.90	פלייר 3/8" - חיבור מהיר	25	5.5 מ"מ	1QAF06000

ברזי גז כדוריים

ברז T

מיועד לנקודות פיצול בצנרת מאפשר זרימה ישירה לכיוון אחד, וברז ניתוק לנקודת גז נוספת. לחץ עבודה 5 בר.



מק"ט	מעבר גז Ø חופשי	כמות בקרטון	מידה	מחיר בש"ח
1G0001000	7 מ"מ	50	פלייר 3/8" - פלייר 3/8" - פלייר 3/8"	53.90
1G0001002	7.6 מ"מ	40	פלייר 1/2" - פלייר 3/8" - פלייר 1/2"	56.80
1G0001001	9 מ"מ	40	פלייר 1/2" - פלייר 1/2" - פלייר 1/2"	56.80
1G0001003	6 מ"מ	40	פלייר 1/2" - N.P.T. 1/4" - פלייר 1/2"	56.80
1G0110102	9.5 מ"מ	40	פלייר 5/8" - פלייר 1/2" - פלייר 1/2"	74.30
1G0110100	9.5 מ"מ	40	פלייר 5/8" - פלייר 5/8" - פלייר 5/8"	74.80

סעפות

סעפת 2-3-4

הסעפת מיועדת לפיצול צנרת הגז מהוסת למערכת המונים או לנקודות הצריכה. כל הסעפות ניתנות להרכבה עם יציאה ימינה או שמאלה לנוחותך. לחץ עבודה 5 בר.



מק"ט	מעבר גז Ø חופשי	כמות בקרטון	מידה	מחיר בש"ח
1G0208100	6 מ"מ	15	סעפת 3/8" - 2 יציאות	103.80
1G0308102	6 מ"מ	10	סעפת 3/8" - 3 יציאות	134.20
1G0408100	6 מ"מ	10	סעפת 3/8" - 4 יציאות	170.90
1G0209100	9.5 מ"מ	15	סעפת 1/2" - 2 יציאות	135.70
1G0308100	9.5 מ"מ	10	סעפת 1/2" - 3 יציאות	172.20
1G0409100	9.5 מ"מ	10	סעפת 1/2" - 4 יציאות	197.20
1G0210100	9.5 מ"מ	15	סעפת 1/2" x 5/8" - 2 יציאות	177.90
1G0410100	9.5 מ"מ	10	סעפת 1/2" x 5/8" - 4 יציאות	259.00

ברזי גז כדוריים

S.G.N. כדורי

ברז מעבר תכריג פנים פנים
בתכריג N.P.T.
לחץ עבודה 5 בר.



מחיר בש"ח	מידה	כמות בקרטון	מעבר גז Ø חופשי	מק"ט
36.00	נקבה 1/8" - נקבה 1/8"	50	5 מ"מ	1N1002108
36.00	נקבה 1/4" - נקבה 1/4"	50	8 מ"מ	1N1004108
36.50	נקבה 3/8" - נקבה 3/8"	50	8 מ"מ	1N1006108
37.60	נקבה 1/2" - נקבה 1/2"	50	13 מ"מ	1N2008108
61.70	נקבה 3/4" - נקבה 3/4"	40	17 מ"מ	1N2012108
84.00	נקבה 1" - נקבה 1"	25	21 מ"מ	1N2016108
167.00	נקבה 1.1/4" - נקבה 1.1/4"	10	28 מ"מ	1N2L20108
186.80	נקבה 1.1/2" - נקבה 1.1/2"	6	32 מ"מ	1N2L24108
227.00	נקבה 2" - נקבה 2"	4	40 מ"מ	1N2L32108

S.G.A. כדורי

ברז מעבר תכריג פנים חוץ
בתכריג N.P.T.
לחץ עבודה 5 בר.



מחיר בש"ח	מידה	כמות בקרטון	מעבר גז Ø חופשי	מק"ט
36.00	זכר 1/8" - נקבה 1/8"	50	5 מ"מ	1A1002108
37.40	זכר 1/4" - נקבה 1/4"	50	8 מ"מ	1A1004108
36.50	זכר 3/8" - נקבה 3/8"	50	8 מ"מ	1A1006108
37.60	זכר 1/2" - נקבה 1/2"	50	13 מ"מ	1A2008108
61.70	זכר 3/4" - נקבה 3/4"	40	17 מ"מ	1A2012108
84.00	זכר 1" - נקבה 1"	25	21 מ"מ	1A2016108

ברזי גז כדוריים

ברז כדורי S.G.F.C.

ברז מעבר מתבריג לצינור נחושת
צד אחד תבריג N.P.T. ובצד השני חיבור פלייר ואום מתאים בתוספת תפס להצמדה קלה לקיר.
מצופה ניקל.
לחץ עבודה 5 בר.



מק"ט	מעבר גז Ø חופשי	כמות בקרטון	מידה	מחיר בש"ח
1NF609101	7 מ"מ	40	נקבה 1/2" - פלייר 3/8"	55.20
1NF809111	9.8 מ"מ	40	נקבה 1/2" - פלייר 1/2"	55.20

ברז כדורי S.G.C.

ברז מעבר עם תפס הצמדה לקיר
הברגות פנים - פנים דגם S.G.N.C.
הברגות פנים - פנים חוץ דגם S.G.A.C.
תבריג N.P.T.
לחץ עבודה 5 בר.



מק"ט	מעבר גז Ø חופשי	כמות בקרטון	מידה S.G.A.C.	מחיר בש"ח
1A1004109	8 מ"מ	40	זכר 1/4" - נקבה 1/4"	45.70
1A2008101	13 מ"מ	50	זכר 1/2" - נקבה 1/2"	43.40
מק"ט	מעבר גז Ø חופשי	כמות בקרטון	מידה S.G.N.C.	מחיר בש"ח
1N1004109	8 מ"מ	40	נקבה 1/4" - נקבה 1/4"	45.70
1N2008101	13 מ"מ	40	נקבה 1/2" - נקבה 1/2"	43.40
1N2012101	17 מ"מ	30	נקבה 3/4" - נקבה 3/4"	67.20

ברז כדורי S.G.F.

ברז מעבר מתבריג לצינור נחושת
בצד אחד תבריג N.P.T. זכר או נקבה ובצד השני חיבור פלייר ואום מתאים להתחברות לצינור נחושת.
לחץ עבודה 5 בר.



מק"ט	מעבר גז Ø חופשי	כמות בקרטון	מידה S.G.A.F.	מחיר בש"ח
1F3004100	7 מ"מ	50	זכר 1/4" - פלייר 3/8"	48.60
1F4004100	7 מ"מ	50	זכר 1/4" - פלייר 1/2"	48.60
1AF609100	7 מ"מ	40	זכר 1/2" - פלייר 3/8"	55.20
IAF809100	9.8 מ"מ	40	זכר 1/2" - פלייר 1/2"	55.20
מק"ט	מעבר גז Ø חופשי	כמות בקרטון	מידה S.G.N.F.	מחיר בש"ח
1NF609100	7 מ"מ	40	נקבה 1/2" - פלייר 3/8"	55.20
1NF809100	7 מ"מ	40	נקבה 1/2" - פלייר 1/2"	55.20

שגיב אינטגרל

ברז אינטגרלי S.G.P.

ברז גז עם חיבור לצינור גומי בצד אחד תבריג N.P.T. זכר או נקבה ובצד השני חיבור לצינור גומי. לחץ עבודה 5 בר.



מחיר בש"ח	מידה S.G.N.P.	כמות בקרטון	מעבר גז Ø חופשי	מק"ט
51.00	נקבה 1/4" - צינורית	50	5.5 מ"מ	1N1P04100
52.50	נקבה 1/2" - צינורית	50	5.5 מ"מ	1N2P08100
מחיר בש"ח	מידה S.G.A.P.	כמות בקרטון	מעבר גז Ø חופשי	מק"ט
45.70	זכר 1/4" - צינורית	50	5.5 מ"מ	1A1P04100
52.50	זכר 1/2" - צינורית	50	5.5 מ"מ	1A2P08100

ברזי גז כדוריים

חייץ P.O.L.

להפרדה חשמלית מיועד ליצור הפרדה חשמלית בין מיכל הצובר לצנרת הביתית. מעניק הגנה קטודית על הצובר. לחץ עבודה 25 בר.



מחיר בש"ח	מידה	כמות בקרטון	מעבר גז Ø חופשי	מק"ט
116.60	P.O.L. x N.P.T. 1/2"	30	8 מ"מ	1GPOL0000
116.60	תבריג P.O.L.	30	8 מ"מ	1GMH0810P

מרעיון למוצר מוגמר

צורך - רעיון - תכנון - פיתוח - ייצור
 בטכנולוגיה של כבישה חמה ועיבוד שבבי מדויק - הכול תחת קורת גג אחת. המוחות, הטכנולוגיה ושלושים שנות הניסיון של שגיב לרשותך לצורך תכנון, פיתוח וייצור פתרונות פליז מורכבים בשלוב כבישה חמה, עיבוד שבבי והרכבה. מפעל שגיב מהווה ONE STOP SHOP ללקוחות רבים בארץ ובעולם בכל הקשור לפתרונות פליז במגוון טכנולוגיות. איש צוות ההנדסה מנהל את תיק הלקוח מטעם שגיב ומלווה את התהליך מהגדרת הצורך ולכל אורך חיי המוצר. מהנדסי שגיב פועלים בשיתוף פעולה הדוק עם צוותי התכנון וההנדסה של הלקוח תוך הפגנת יצירתיות ופתיחות מחשבתית במטרה להגיע לפתרונות ייחודיים בטווחי זמן קצרים.

היתרון של שגיב בא לידי ביטוי במוצרים ובפרויקטים המאופיינים בין השאר ע"י:


- שימוש בפליז בטכנולוגיה של כבישה חמה, עיבוד שבבי והרכבה
- לשגיב מערך להסרת עופרת מהפליז לצורך התאמה למי שתיה לפי תקן 5452
- סדרות ייצור הנועות בין אלפי מוצרים למאות אלפי מוצרים
- דרישות גבוהות ממוצרים בעלי מורכבות טכנולוגית
- עמידה בתקני איכות ובקרת איכות מחמירים
- מעברי זורמים בתחום מ-1/8 ועד 2 צול
- עיבוד שבבי המחייב שליטה בטכנולוגיות: טרנספר, מולטיפלקס, CNC, או מרכזי עיבוד
- עבודה משותפת עם לקוחות הדורשים אספקה JUST IN TIME
- שימוש במגוון חומרים וטכנולוגיות











קטלוג מחירון

מהדורה 9/17



אם יקרטי שלך בעיני:
דוד מנדל, 050-5481021

הקו הלבן למערכות מי שתיה
הקו הצהוב למערכות גז
הקו הירוק למערכות מיים ודלק
הקו הכחול למערכות מיזוג אוויר

שגיב קיבוץ משאבי שדה 8551000
טל. 08-6565333, פקס. 08-6565340
> אתר שגיב www.sagiv.co.il

