



קליק קונטרול

Click CONTROL

On/Off Motorized Valve

שגיב
הרבה מעבר לברז



שסתום קליק קונטרול משמש לבקרת ההספקה של מים ליח' המפוח נחשון לצורך שליטה על טמפ' החדר במערכות מיזוג אוויר.

בדגמים דו-דרכי ותלת דרכי – במידות: 1/2", 5/8", 3/4", 1"

- קליק קונטרול נבדק במעבדות שגיב ועמד, בתפקוד מלא, במאות אלפי פעולות פתיחה וסגירה
- גוף הברז מיוצר מפליז איכותי העומד בתקנים אירופאים מחמירים
- העיצוב של הקליק קונטרול מאפשר התקנה והפרדה נוחה בין גוף השסתום למפעיל החשמלי
- אחריות שגיב לשסתום ולמנוע
- סוג On/Off 2-דרכי כרגיל סגור ו-3 דרכי בקונפיגורצית חלוקה שימוש במנוע מסונכרן חד-כיווני סגור לחלוטין, עם אטימות למים וחזרת קפיץ
- בשגיב מלאי זמין לכל מגוון הדגמים
- קליק קונטרול לרשותך בבתי המסחר המתמחים בציד למערכות מיזוג אוויר

SPECIFICATIONS

	Valve Size	Connection Type	2-way Cv(Kv)	3-way Cv(Kv)	Close-Off P PSI(kPa)
Flow Coefficients & Maximum Close-Off Pressure	1/2"	NPT,SW,BSPP,BSPT,SAE	1.0(0.9)	1.5(1.3)	75(517)
	3/4"	IFL			
	1/2"	NPT,SW,BSPP,BSPT,SAE	2.5(2.2)	3.0(2.6)	50(344)
	3/4"	NPT,SW,BSPP,BSPT,IFL			
	1/2"	NPT,SW,BSPP,BSPT,SAE	3.5(3.0)	4.0(3.4)	30(208)
	3/4"	NPT,SW,BSPP,BSPT,IFL			
	1"	SW	5.0(4.3)	5.0(4.3)	25(172)
	3/4"	NPT,SW,BSPP,BSPT			
	1"	SW	7.5(6.5)	7.5(6.5)	20(137)
	3/4"	NPT,SW,BSPP,BSPT			
	1"	NPT,SW,BSPP,BSPT	8.0(6.9)	8.0(6.9)	20(137)
	1-1/4"	SW			

Valve Body Legend

- NPT- National (American) Pipe Thread (female)
- SW- Sweat
- BSPP- British Standard Pipe Parallel (straight) Thread (female)
- SAE- Society Automotive Engineers Flare (male)
- IFL- Inverted Flare

	Operating Pressure Limits	300PSI - PN20 (2,100kPa)		
	Server	Hot and Chilled Water, up to 50% Glycol		
	Motor Voltage	230VAC @ 50Hz/60HZ		
		6.5Watts, 7 VA		
	Power Consumption	Power Stroke 13 to 18 Seconds, Spring Return Stroke 4 to 5 Seconds		
	Stroke Speed	Zero Leakage (100%) Bubble-Tight Close-Off		
	Seat Leakage	Body Stem Seat Paddle	Forged Brass	
	Body Materials		Nickel-Plated	
			Brass	
			NBR	
		Paddle	Stainless Steel Base Plate, Aluminum Cover	
	Actuator Materials	Shipping & Storage	- 40° to 160° F	-40° to 71° C
	Ambient Temperature Limits	Operating Fluid	32° to 200° F	0° to 93° C
		Operating Ambient	32° to 104° F	0° to 40° C



קליק קונטרול

Click CONTROL On/Off Motorized Valve

שגיב
הרבה מעבר לברז

תוצרת
ישראל

ORDER GUIDE

Part Number	Description
18FC-080T2	Fan coil valve 1/2" BSPT Female Thread connection 2-way
18FC-080T3	Fan coil valve 1/2" BSPT Female Thread connection 3-way
18FC-120T2	Fan coil valve 3/4" BSPT Female Thread connection 2-way
18FC-120T3	Fan coil valve 3/4" BSPT Female Thread connection 3-way
18FC-160T2	Fan coil valve 1" BSPT Female Thread connection 2-way
18FC-160T3	Fan coil valve 1" BSPT Female Thread connection 3-way
18FC-08102	Fan coil valve 1/2" NPT Female Thread connection 2-way
18FC-08103	Fan coil valve 1/2" NPT Female Thread connection 3-way
10FC-12102	Fan coil valve 3/4" NPT Female Thread connection 2-way
18FC-12103	Fan coil valve 3/4" NPT Female Thread connection 3-way
18FC-16102	Fan coil valve 1" NPT Female Thread connection 2-way
18FC-16103	Fan coil valve 1" NPT Female Thread connection 3-way
18FCF-0002	Fan coil valve 5/8" Inverted Flare (IFL) connection 2-way
18FCF-0003	Fan coil valve 5/8" Inverted Flare (IFL) connection 3-way

Voltages: 220VAC



קיבוץ משאבי שדה 85510
טל: 08-6565333 • פקס: 08-6565340
www.sagiv.com • sales@sagiv.com



שגיב
הרבה מעבר לברז